

VDI-IPC0200HW

槍型2M星光級寬動態網路攝影機

◆ 特性

- ◆ 支援 H.265/H.264/MJPEG 三碼流編碼, 壓縮比高, 超低碼流
- ◆ 支援 WDR(120dB), ICR, 3D DNR, AWB, AGC, BLC 等功能
- ◆ 重點區域(ROI)編碼, 影像品質清晰, 節省存儲空間
- ◆ 支援可伸縮視頻編碼(SVC)技術, 可根據網路環境, 調整傳輸碼率
- ◆ 可三碼流同時輸出, ACF(活動幀率控制), 支持手機監控
- ◆ 支援長廊模式、電子防震、去霧等應用更靈活
- ◆ 支援超寬動態, 3D 降噪、強光抑制、背光補償, 適用不同監控環境
- ◆ 支持多項的網路通訊協定, 適用不同應用方案
- ◆ 支援無 SD 卡、SD 卡空間不足、SD 卡出錯、網路斷開、IP 衝突、移動檢測、視頻遮擋智慧報警
- ◆ 支援 ONVIF 2.4 協議



◆ 規格

攝像元件	:1/2.8" Sony 2M Progressive Scan CMOS
有效圖素	:1920(H) x 1080(V), 1280(H) x 720(V)
最低照度	:彩色: 0.001 lux, 黑白: 0.0001 lux F1.2, 0 lux (IR 開啟)
雜訊比	:50dB 以上 (AGC OFF)
鏡頭	:2.8-12mm 或 5-50mm 百萬變焦自動光圈鏡頭 (選配功能)
寬動態範圍	:120dB
雜訊消除	:2D / 3D-DNR, 日夜模式:自動(ICR) / 彩色 / 黑白
電子快門	:1/60(50)-1/8,000 秒, 自動/手動
壓縮模式	:H.264, Baseline / Main Profile / High Profile / H.265 Main Profile / MJPEG
傳輸張數(主碼流)	:1920x1080, 1280x720 (1-25/30 fps)
傳輸張數(次碼流)	:704x576, 640x480, 640x352, 320x240 (1-25/30 fps)
Bit Rate	:32Kbps-16Mbps, 支援 CBR / VBR
影像調整	:明亮度/對比/色調/飽和度/銳利度/AGC/Sense-up/D-WDR/Gamma/反向/ :翻轉/透霧/日夜模式/RGB 增益等
隱私遮罩	:4 區域可調整重疊
位移偵測	:4 區域可調整重疊,動態偵測與外部警報觸發,五段以上靈敏度調整
聲音輸出/警報輸出	:雙向語音 1 入 1 出 / 警報 1 入 1 出 (選配)
智能分析	:區域入侵/電子圍籬/遺留物/遺失物
重點區域(ROI)	:開/關(4 區)
電子防震/透霧功能	:開/關
數位翻轉	:0°/90°/180°/270°
影像輸出	:RJ-45 10/100Base-T, RS 485x1
影像儲存	:排程錄影/警報處發錄影/位移偵測錄影
通訊協定	:TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, :PPPoE, SMTP, UPNP 等
使用者存取	:10 個使用者
影像格式	:AVI, JPEG, SD 卡 (選配功能, 最大 64G)
結構	:高硬度鋁合金外殼, 米白色烤漆
尺寸	:60mm x 60mm x130mm, 0.5kg (1.1 lb)
操作溫度	:-20°C 至+60°C
輸入電壓	:DC 12V 1A (+/-10%) / PoE (選配功能)

槍型2M網路攝影機

